

整理番号 K-3037 	仕样书 输入插座(无极) AC-M11	承认	审查	作成
		 2013-09-25 渡边	 2013-09-25 依俤	涂太金 2009.06.22

1、一般事项

1.1 适用范围 本仕样书使用民生机器及产业机器的插座；







1.2 使用、保存温度范围 -10~65℃

1.3 标准实验条件 常温(5~35℃)、常湿(45~85%RH)
常气压(860~1060hPa)
但是，若判定发生疑问时用20±2℃、60~70%RH、860~1060hPa进行


2、外观·构造 依外形图面

3、使用部材 依外形图面

4、规格·定格



规格	定格	承认番号
U L	AC250V 2.5A	E101143
C S A NRTL/C		LR36155  
 S E M K O		1310577  
C C C		2009010204359869
V D E 		40026998

5、电气的性能

No.	项目	条件	判定标准
5.1	绝缘抵抗	在端子之间、端子·取付板之间施加DC500V电压1分钟测试	100MΩ以上
5.2	耐电压 	在端子之间施加AC2000V电压1分钟测试、端子·取付板之间施加AC3000V电压1分钟测试	无绝缘破坏

6、机械性能

No.	项目	条件	判定标准
6.1	焊锡性	焊锡温度: 230±5℃ 浸渍时间: 3±0.5秒 (松香水浸渍 常温5~10秒钟)	浸渍部分锡附着面积需达到75%以上
6.2	焊锡耐热性	焊锡温度: 260±5℃ 浸渍时间: 5±0.5秒	外观无变形等异常
6.3	端子强度	在端子部施加9.8N(1kgf)的力并维持5秒	端子无使用上的有害损伤, 破损, 脱落等。但端子弯曲可以。

No.	项目	条件	判定标准
6.4	扭力强度	使用如图的适合插头向X、Y方向以max49N(5kgf).cm来回扭转3次 	无使用上的有害损伤
6.5	端子拔出强度	向箭头方向在端子上施加60N(6.12kgf)力并维持5秒。 	端子无使用上的有害损伤, 破损, 脱落等。

7、耐候性

No.	项目	条件	判定标准
7.1	耐寒性	-25±3℃ 96小时试验后, 在常温常湿中取出产品并放置30分钟后, 1小时内测试。 (但是必须拭去水珠)	满足5项
7.2	耐热性	85±2℃ 96小时试验后, 在常温常湿中取出产品并放置30分钟后, 1小时内测试。	
7.3	耐湿性	40±1℃ 90~95%RH 48小时试验后, 在常温常湿中取出产品并放置30分钟后, 1小时内测试。 (但是必须拭去水珠)	

8、注意事项

请避免本产品附上有机溶剂或油类等；
本产品未使用臭氧难燃剂材料；
本产品未使用破坏臭氧层物质(ODC)。

9、安全注意事项

 注意

①关于松香防止剂的使用

在本品的成形部若附有有机溶剂, 松香防止剂, 那个部位有可能发生破裂, 请与松香防止剂供应商协商解决方法。



整理番号	承认番号	日期	变更人
K-3037 	03 SEMKO承认番号902366→1310577; 耐电压条件变更.	2013.09.22	林依俤
	02 9736146→902366; 增加安规VDE	2009.10.28	涂太金
	01 增加安规CCC.	2009.09.05	涂太金
	00 新版	2009.06.22	涂太金
	记号 来历	日期	变更人